



ARACRYL[®] 250

Acryldichtstoff für Fensteranschluß und Fassade

Leistungserklärung Nr. 001-015-1707

1. Kenncode des Produkttyps: ARACRYL[®] 250
2. Identifikationsnummer: Chargennummer, siehe Verpackung des Produktes
3. Verwendungszweck: Fugendichtstoff für die Abdichtung von Fassadenelementen im Innen- und Außenbereich
EN 15651-1: **Typ F-EXT-INT Klasse 12,5P**
4. Hersteller: ARA-Chemie GmbH, Weiershagener Strasse 18, 51674 Wiehl, Deutschland
5. Bevollmächtigter: nicht relevant
6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit: System 3 für die Typprüfung
System 3 für das Brandverhalten
7. Harmonisierte Norm(en): EN 15651-1:2012
8. Notifizierte Stelle: ift Rosenheim GmbH, NB 0757, hat die Feststellung des Produkttyps sowie der Klasse des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und die Prüf- und Klassifizierungsberichte ausgestellt.
9. Erklärte Leistung:
- | | |
|------------------|------------|
| Norm | EN 15651-1 |
| Konditionierung | Methode A |
| Beton mit Primer | x |

Wesentliches Merkmal	Erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation(en)
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährlichen Stoffen	bewertet, siehe SDB	
Wasser- und Luftdichtigkeit		
- Volumenverlust	≤ 25%	
- Standvermögen	≤ 3 mm	
- Haftverhalten / Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden	
Dauerhaftigkeit	bestanden	

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Wiehl, 12.08.2020

Rudolf Hoheneder